

# PURITY C FINEST



## DOLCE VITA V ŠÁLKACH

Filtre vody PURITY C Finest optimalizujú zloženie minerálov vo vode tak, aby sa prirodzená chuť kávy plne rozvinula v každej šálke espressa - presne tak ako ju máte radi.

Spoľahlivo odstráni rušivé pachute a zápach (napríklad zvyšky chlóru). Voda získa ideálne vlastnosti na tvorbu cremy s dokonalou konzistenciou a farbou.

## ZVOĽTE ČISTOTU. ZVOĽTE EKOLÓGIU.



Ochrana životného prostredia a recyklácia sú súčasťou firemnej filozofie BRITA. Vytvorili sme program recyklácie použitých filtračných patrón.

Od roku 1992 môžu byť všetky časti patrón BRITA spracované tak, aby sa materiály mohli kompletne recyklovať.

## VAŠE VÝHODY

- Intenzívna chuť espressa s plným telom a jedinečnou arómou
- Pevná zlatohnedá crema
- Optimálne výsledky pri príprave všetkých typov špecialít z espressa
- Spoľahlivá ochrana profesionálnych kávovarov pred tvorbou vodného kameňa a sádrovcových usadenín
- Odstránenie zložiek nepriaznivo ovplyvňujúcich chuť a arómu vody
- Univerzálna hlava filtra pre všetky veľkosti a typy patrón PURITY C so systémom rýchlej výmeny a integrovaným odvzdušňovacím ventilom



## VIACNÁSOBNÁ FILTRÁCIA

### 1 Predfiltrácia

Prvý filter zachytáva hrubé častice.

### 2 Redukcia celkovej tvrdosti vody

Filtračné médium redukuje celkovú tvrdosť vody, a tak zamedzuje tvorbe vodného kameňa a sádrových usadenín.

### 3 Filtrácia aktívnym uhlím

Všetka voda preteká cez filter s aktívnym uhlím, takže látky ktoré majú nepriaznivý vplyv na vznik pachutí a zápachov sú odstránené.

### 4 Jemná filtrácia

Na konci procesu filtrácie zadrží jemná tkanina všetky drobné častice.



Ilustrácia slúži ako vysvetlenie filtračnej technológie. Nie je v merítku.

## KVALITA A BEZPEČNOSŤ

### Optimálna kvalita vody

Vynikajúca a stála kvalita vody - bez nežiadúcich pachutí a zápachov.

### Maximálna bezpečnosť výrobu

Prevádzka bez výpadkov a bezpečné použitie.

### Jednoduché použitie

Ovládanie je jednoduchšie a ľahšie než kedykoľvek predtým.

Potravinárska bezpečnosť vodných filtrov a výrobkov BRITA Professional je pravidelne testovaná a monitorovaná nezávislými inštitútmi.



ACS conform



KTW tested\*



\* Vztahuje sa na všetky materiály v styku s vodou

PURITY C Finest	C150	C500	C1100
Technológia	zmäkčenie		
Kapacita <sup>1</sup> pri celkovej tvrdosti 10 °dH a obtokom 0 % <sup>2</sup>	1.100 l	3.414 l	6.000 l
Max. prevádzkový tlak	8,6 bar		
Teplota vstupnej vody	4 – 30 °C		
Prietok pri strate tlaku 1 bar	145 l/h	140 l/h	150 l/h
Menovitý prietok	60 l/h	100 l/h	
Tlaková strata pri menovitom prietoku	0.25 bar	0.5 bar	
Rozmery (Š / H / V) s hlavickou filtra	117/104/419 mm	144/144/557 mm	184/184/557 mm
Hmotnosť (suchý / zavodnený)	1.8/2.8 kg	4.6/6.9 kg	7.7/ 12.5 kg
Prípojky (vstup / výstup)	G 3/8" alebo John Guest* 8 mm		
Prevádzková poloha	zvislá		

PURITY C Finest	Objednávacie číslo		
Filtračná patríčka	1017517 (Bal. 1)	1008830 (Bal. 1)	1017518 (Bal. 1)
Hlavica filtra 0 % <sup>2</sup> , G 3/8"	1002949 (Bal. 1)/297177 (Bal. 20)*		
Hlavica filtra 0 % <sup>2</sup> , JG 8	1002942 (Bal. 1)*/297176 (Bal. 20)*		
Hlavica filtra 0 – 70 % <sup>2</sup> , G 3/8"	1013637 (Bal. 1)/1013634 (Bal. 20)*		
Hlavica filtra 0 – 70 % <sup>2</sup> , JG 8	1013636 (Bal. 1)*/1013633 (Bal. 20)*		
PURITY C hlavica filtra, set III 0 – 70% <sup>2</sup> (hlavica filtra G 3/8" spätná klapka, GH testovacia sada, nástenná konzola)	1002937		

Príslušenstvo	Objednávacie číslo
Prietokomer BRITA FlowMeter 10 – 100 A	298900
Tester GH (celková tvrdosť)	536754
Spätná klapka G 3/8"	1000639 (Bal. 3)
Spätná klapka JG 8	292069 (Bal. 1)*

Vhodné hadice a hadicové sady z nášho rozsiahleho sortimentu FlexConnect, rovnako ako ostatné príslušenstvo, nájdete v našom cenníku.

#### Poznámky

<sup>1</sup> Uvedené kapacity boli testované a vypočítané pre bežné aplikácie a prevádzkové podmienky. Na základe rôznych vonkajších vplyvov (napr. kolísajúca kvalita surovej vody, alebo typ stroja) môžu nastať odchýlky od uvedených hodnôt.

<sup>2</sup> patríčky PURITY C Finest musia byť používané len s obtokom 0 %.

\* nie je k dispozícii vo Švajčiarsku

Poznámka: Filtre PURITY Finest C filtrujú všetku pretekajúcu vodu. Filtre môžu používať hlavicu filtra s variabilným aj pevným obtokom. Prípadne nastavená hodnota obtoku na hlavici filtra sa neberie do úvahy.

Ako prívod vody k filtrom BRITA smie byť použitá výhradne pitná voda.

## KONTAKTUJTE NÁS:

BRITA GmbH  
Heinrich-Hertz-Straße 4  
65232 Taunusstein  
Germany  
Tel.: +49 6128 746-5765  
Fax: +49 6128 746-5010  
professional@brita.net  
www.professional.brita.net

Aqualink s.r.o.  
Cacovická 54  
CZ - 614 00 Brno  
Tel.: +420 545 214 242  
Fax: +420 545 214 243  
info@aqualink.sk  
www.aqualink.sk

## APLIKÁCIA AQUASIST



AQUASIST je bezplatné softvérové riešenie pre správu filtrov BRITA Professional. Prehľad inštalácií filtrov, objednávky aj manuály na jednom mieste. V kombinácii s mobilnou verziou je AQUASIST silným nástrojom pre efektívnu správu filtrácie vody vo všetkých prevádzkach. Dostupné pre PC, iOS a Android.