

PURITY STEAM



OPTIMÁLNA KVALITA VODY PRE KONVEKTOMATY A PECE

Pomocou filtra PURITY Steam sú ióny vápnika a horčíka selektívne odstraňované z pitnej vody metódou prietoku iontomeničom. Filtračný materiál navyše viaže kovy, ako je olovo a meď, a znižuje obsah látok, ktoré negatívne ovplyvňujú chuť a vôňu, rovnako ako organické kontaminanty. Zvýšený prietok a znížená strata tlaku tiež umožňujú bezproblémovú prevádzku veľkých konvektomatov a pecí.

ZVOĽTE ČISTOTU. ZVOĽTE EKOLÓGIU.



Ochrana životného prostredia a recyklácia sú súčasťou firemnej filozofie BRITA. Vytvorili sme program recyklácie použitých filtračných patrón.

Od roku 1992 môžu byť všetky časti patrón BRITA spracované tak, aby sa materiály mohli kompletne recyklovať.



VAŠE VÝHODY

- Pečivo, ryby, mäso a zelenina sú pripravované k dokonalosti
- Vysoká kapacita so spoľahlivým znížením tvorby vodného kameňa
- Jemné parné trysky zostávajú dlhšiu dobu bez usadenín
- Nastavenie obtoku je špeciálne prispôsobené pre bojlerové aj nástrekové systémy
- Zlepšený prietok až do 500 l/h pri tlakovej strate 1 bar



VIACNÁSOBNÁ FILTRÁCIA

1 Predfiltrácia


Jemná textília na vstupe spoľahlivo zadržiava hrubé častice a vďaka distribúcii vody zabezpečuje vysoké využitie filtračného média - nezávisle od prietoku vody a tlaku.

2 Redukcia uhlíčovanej tvrdosti vody

Filtračné médium cielene znižuje obsah uhlíčanov. Výsledkom je zabránenie vzniku vodného kameňa. Vďaka aktívnemu uhlíu sa zníži obsah chlóru, zlúčenín chlóru a organických prvkov. Týmto spôsobom do filtrátu nevstupujú nežiaduce chuťové a aromatické prvky.

3 Jemná filtrácia

Na konci procesu filtrácie zadrží jemná tkanina všetky drobné častice.



Ilustrácie slúži ako vysvetlenie filtračnej technológie. Nie je v mierke.

KVALITA A BEZPEČNOSŤ

Optimálna kvalita vody

Vynikajúca a stála kvalita vody - bez nežiadúcich pachutí a zápachov.

Maximálna bezpečnosť výrobu

Prevádzka bez výpadkov a bezpečné použitie.

Jednoduché použitie

Ovládanie je jednoduchšie a ľahšie než kedykoľvek predtým.

Potravinárska bezpečnosť vodných filtrov a výrobkov BRITA Professional je pravidelne testovaná a monitorovaná nezávislými inštitútmi.



ACS conform



KTW tested*



* Vzťahuje sa na všetky materiály v styku s vodou

PURITY Steam	450	600	1200
Technológia	dekarbonizácia		
Kapacita ¹ s uhlíčovou tvrdosťou 10°dH (obtoková poloha 1)	3,680 l	5,771 l	10,800 l
Porovnateľná kapacita podľa DIN 18879-1: 2007: porovnateľná kapacita je štandardizovaným ukazovateľom umožňujúcim porovnanie rôznych filtrov. Porovnateľná kapacita je stanovená za extrémnych podmienok. Zvyčajne je využiteľná kapacita v praktickej prevádzke zreteľne vyššia než porovnateľná kapacita a môže sa veľmi líšiť v závislosti od podmienok použitia.			
Porovnateľná kapacita	2,754 l	4,734 l	9,521 l
Max. prevádzkový tlak	6.9 bar		
Teplota vstupnej vody	4–30 °C		
Prietok pri strate tlaku 1 bar	max. 500 l/h		
Menovitý prietok	max. 120 l/h		
Tlaková strata pri menovitom prietoku	0.36 bar		
Rozmery (výška / šírka)	408/249mm	520/249mm	550/288mm
Hmotnosť (suchý / zavodnený)	10/12 kg	12/15 kg	18/24 kg
Prípojky (vstup / výstup)	G1"/G3/4"		
Prevádzková poloha	vodorovná a zvislá		
Prevádzka	Zapojenie za centrálnym zmäčkováčom možné		

PURITY Steam	Objednávacie číslo		
Nový filter (komplet s novou kartušou) s meracou a zobrazovacou jednotkou	1002912	1002918	1002923
Nový filter (komplet s novou kartušou) bez meracej a zobrazovacej jednotky	1000654	1000245	1000226
Náhradná kartuša	1000653	1000252	1000231

Príslušenstvo	Objednávacie číslo
BRITA FlowMeter 100–700 A	298905
KH Tester uhlíčovanej tvrdosti	710800

Vhodné hadice a hadicové sady z nášho rozsiahleho sortimentu Flex Connect, rovnako tak ako ďalšie príslušenstvo, nájdete v našom cenníku.

Poznámky	¹ Uvedené kapacity boli testované a vypočítané pre bežné aplikácie a prevádzkové podmienky. Na základe rôznych vonkajších vplyvov (napr. kolísajúca kvalita surovej vody, alebo typ stroja) môžu nastať odchýlky od uvedených hodnôt.
----------	--

* Ako prívod vody k filtrom BRITA smie byť použitá výhradne pitná voda.

KONTAKTUJTE NÁS:

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.net

Aqualink s.r.o.
Cacovická 54
CZ - 614 00 Brno
Tel.: +420 545 214 242
Fax: +420 545 214 243
info@aqualink.sk
www.aqualink.sk

APLIKÁCIA AQUASIST



AQUASIST je bezplatné softvérové riešenie pre správu filtrov BRITA Professional. Prehľad inštalácií filtrov, objednávky aj manuály na jednom mieste. V kombinácii s mobilnou verziou je AQUASIST silným nástrojom pre efektívnu správu filtrácie vody vo všetkých prevádzkach. Dostupné pre PC, iOS a Android.