

PURITY C STEAM



OVERENÁ TECHNOLOGIA OPTIMALIZOVANÁ PRE KONVEKTOMATY A PECE

Filtre PURITY C Steam sú špeciálne vyvinuté pre konvektomaty a pece, znižujú uhličitánovú tvrdosť vody a zabráňujú tak tvorbe vodného kameňa v zariadeniach. Filtračné médium zachytáva ióny kovov, ako je olovo alebo meď. Znižuje obsah látok, ktoré môžu negatívne ovplyvniť chuť a aróma (napríklad zvyšky chlóru).

ZVOĽTE ČISTOTU. ZVOĽTE EKOLÓGIU.



Ochrana životného prostredia a recyklácia sú súčasťou firemnej filozofie BRITA. Vytvorili sme program recyklácie použitých filtračných patrón.

Od roku 1992 môžu byť všetky časti patrón BRITA spracované tak, aby sa materiály mohli kompletne recyklovať.

VAŠE VÝHODY

- Znížená tvorba vodného kameňa a s tým súvisiace poruchy stroja, ako aj zníženie nákladov na údržbu a opravu. Parné trysky zostávajú dlhšie bez nánosov.
- Pečivo, ryby, mäso a zelenina sú pripravované k dokonalosti: prvky, ako je chlór, ktoré by mohli zhoršiť chuť a arómu, sa odstránia kvôli zlepšeniu chuti.
- Jednoduchá a rýchlá výmena vďaka spoľahlivému uzamykaciu systému bez potreby pracovných nástrojov
- Nastavenia obtoku sú špeciálne prispôsobené pre bojlerové aj nástrekové systémy
- Zlepšený prietok až do 300 l/h pri tlakovej strate 1 bar.



VIACNÁSOBNÁ FILTRÁCIA

1 Predfiltrácia

Prvý filter zachytáva hrubé častice.

2 Redukcia uhlíčovanej tvrdosti vody


Filtračné médium PURITY C Steam znižuje uhlíčovú tvrdosť. Výsledkom je zabránenie vzniku vodného kameňa.

3 Filtrácia aktívnym uhlím

Všetka voda preteká cez filter s aktívnym uhlím, takže látky ktoré majú nepriaznivý vplyv na vznik pachutí a zápachov sú odstránené.

4 Jemná filtrácia

Na konci procesu filtrácie zadrží jemná tkanina všetky drobné častice.



Ilustrácia slúži ako vysvetlenie filtračnej technológie. Nie je v merítku.

KVALITA A BEZPEČNOSŤ

Optimálna kvalita vody

Vynikajúca a stála kvalita vody - bez nežiadúcich pachutí a zápachov.

Maximálna bezpečnosť výrobu

Prevádzka bez výpadkov a bezpečné použitie.

Jednoduché použitie

Ovládanie je jednoduchšie a ľahšie než kedykoľvek predtým.

Potravinárska bezpečnosť vodných filtrov a výrobkov BRITA Professional je pravidelne testovaná a monitorovaná nezávislými inštitútmi.



KTW
tested*

ACS
conform



* Vztahuje sa na všetky materiály v styku s vodou

PURITY C Steam	C500	C1100
Technológia	dekarbonizácia	
Hlava filtra PURITY C Steam s nastaviteľným obtokom		
Kapacita ¹ pre konvektomaty a pece (pri uhlíčovanej tvrdosti 10 °dH a nastavení obtoku 1)	4,675l	7,907l
Filtračný systém*		
Max. prevádzkový tlak	2 bar do max. 8.6 bar	
Teplota vstupnej vody	4 – 30 °C	
Prietok pri strate tlaku 1 bar	300l/h	300l/h
Menovitý prietok	100l/h	100l/h
Tlaková strata pri menovitom prietoku	0.1 bar	0.2 bar
Rozmery (Š / H / V) s hlavicou filtra	144 / 144 / 557 mm	184 / 184 / 557 mm
Hmotnosť (suchý / zavodnený)	4.6 / 6.9 kg	7.7 / 12.5 kg
Prípojky (vstup / výstup)	G 3/8"	
Prevádzková poloha	vodorovná a zvislá	
Prevádzka	Zapojenie za centrálnym zmäkčovačom je možné	
PURITY C Steam		
Kartuš filtra	1023320 (Bal.1)	1023328 (Bal.1)
Hlava filtra	1023325 (Bal.1), 1023315 (Bal.20)	
Zostava PURITY C Steam s hlavou filtra (hlava filtra, spätná klapka 3/8", tester uhlíčovanej tvrdosti, sada redukcií 3/8" vnútorný závit - vonkajší závit 3/4" (Bal. 2)	1026234	
Príslušenstvá		
Spätná klapka 3/8"	1000639 (Bal.3)	
KH Tester uhlíčovanej tvrdosti	710800	
Sada redukcií 3/8" vnútorný závit - vonkajší závit 3/4"	1000898 (Bal.2)	
Hadica DN13, 2.0m, 3/4" – 3/4"	1007721	
BRITA FlowMeter 10 – 100 A	298900	
Poznámky	¹ Uvedené kapacity boli testované a vypočítané pre bežné aplikácie a prevádzkové podmienky. Na základe rôznych vonkajších vplyvov (napr. kolsajúca kvalita sivej vody, alebo typ stroja) môžu nastať odchýlky od uvedených hodnôt.	

* Filter PURITY C Steam môže byť použitý len s hlavou filtra pre PURITY C Steam. Ako prívod vody k filtrom BRITA smie byť použitá výhradne pitná voda.

KONTAKTUJTE NÁS:

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.net

Aqualink s.r.o.
Cacovická 54
CZ - 614 00 Brno
Tel.: +420 545 214 242
Fax: +420 545 214 243
info@aqualink.sk
www.aqualink.sk

APLIKÁCIA AQUASIST



AQUASIST je bezplatné softvérové riešenie pre správu filtrov BRITA Professional. Prehľad inštalácií filtrov, objednávky aj manuály na jednom mieste. V kombinácii s mobilnou verzou je AQUASIST silným nástrojom pre efektívnu správu filtrácie vody vo všetkých prevádzkach. Dostupné pre PC, iOS a Android.