

PURITY C QUELL ST



ZAŽITE VÝNIMOČNÚ KVALITU

Filtre vody PURITY C Quell ST sú špeciálne vyvinuté pre sektor stravovania a prípravy nápojov. Znižujú uhličitanovú tvrdosť v pitnej vode, a preto znižujú nebezpečenstvo tvorby vápenatých usadenín v zariadení. Filtračné médium zachytáva ióny kovov, ako je olovo alebo meď. Znižuje obsah látok, ktoré môžu negatívne ovplyvniť chuť a aróma (napríklad zvyšky chlóru).

ZVOĽTE ČISTOTU. ZVOĽTE EKOLÓGIU.



Ochrana životného prostredia a recyklácia sú súčasťou firemnej filozofie BRITA. Vytvorili sme program recyklácie použitých filtračných patrón.

Od roku 1992 môžu byť všetky časti patrón BRITA spracované tak, aby sa materiály mohli kompletne recyklovať.

VAŠE VÝHODY

- Znížené náklady na údržbu a opravy vďaka redukcii tvorby vodného kameňa a minimalizácii odstávok stroja
- Odstránenie nežiadúcich pachutí a zápachu vo filtráte pre optimálnu kvalitu konečného produktu
- Univerzálna hlava filtra pre všetky veľkosti a typy patrón PURITY C
- Jednoduchá a rýchla výmena patróny vďaka spoľahlivému uzamykaciu systému bez potreby pracovných nástrojov
- Integrovaný od vzdušňovací ventil umožňuje ľahkú manipuláciu a vďaka pripojeniu hadíc na jednej strane je filter priestorovo nenáročný



VIACNÁSOBNÁ FILTRÁCIA

1 Predfiltrácia

Prvý filter zachytáva hrubé častice.

2 Redukcia uhlíčovanej tvrdosti vody


Filtračné médium PURITY C Quell ST znižuje uhlíčovú tvrdosť, a tak zamedzuje tvorbe nežiadúceho vodného kameňa.

3 Filtrácia aktívnym uhlím

Všetka voda - vrátane obtokovej vody - preteká cez filter s aktívnym uhlím, takže látky ktoré majú nepriaznivý vplyv na vznik pachuti a zápachov sú odstránené.

4 Jemná filtrácia

Na konci procesu filtrácie zadrží jemná tkanina všetky drobné častice.



Ilustrácia slúži ako vysvetlenie filtračnej technológie. Nie je v merítku.

KVALITA A BEZPEČNOSŤ

Optimálna kvalita vody

Vynikajúca a stála kvalita vody - bez nežiadúcich pachuti a zápachov.

Maximálna bezpečnosť výrobu

Prevádzka bez výpadkov a bezpečné použitie.

Jednoduché použitie

Ovládanie je jednoduchšie a ľahšie než kedykoľvek predtým.

Potravinárska bezpečnosť vodných filtrov a výrobkov BRITA Professional je pravidelne testovaná a monitorovaná nezávislými inštitútmi.



* Vztahuje sa na všetky materiály v styku s vodou

PURITY C QUELL ST	C50	C150	C300	C500	C1100
Technológia	dekarbonizácia				
PURITY C 0 – 70 % hlavica filtra s nastaviteľným obtokom					
Kapacita ¹ pre kávovary / nápojové automaty (pri uhlíčovanej tvrdosti 10°dH / nastavenie obtoku na 40%)	960 l	2,408 l	4,000 l	6,800 l	11,500 l
Kapacita ¹ pre konvektomaty / rúry (pri uhlíčovanej tvrdosti 10°dH / nastavenie obtoku na 10%)	660 l	1,656 l	2,750 l	4,675 l	7,906 l
PURITY C 30 % hlavica filtra s pevným obtokom					
Kapacita ¹ pri uhlíčovanej tvrdosti 10°dH	831 l	2,086 l	3,464 l	5,889 l	9,960 l
PURITY C 0 % hlavica filtra s pevným obtokom					
Kapacita ¹ pri uhlíčovanej tvrdosti 10°dH	600 l	1,505 l	2,500 l	4,250 l	7,188 l
Porovnávací kapacita podľa DIN 18879-1: 2007: Porovnávací kapacita je štandardizovaný indikátor pre porovnanie rôznych filtrov. Porovnávací kapacita je stanovená za extrémnych podmienok. Využitelná kapacita v praktickej prevádzke je bežne jednoznačne vyššia ako porovnávací kapacita a môže sa výrazne líšiť v závislosti na prevádzkových podmienkach.					
Porovnávací kapacita	435 l	1,278 l	2,066 l	4,125 l	8,670 l
Max. prevádzkový tlak	8.6 bar 4 – 30 °C				
Menovitý prietok (Tlaková strata pri menovitom prietoku)	60 l/h (0.25 bar)			100 l/h (0.5 bar)	
Rozmery (Š / H / V) s hlavou filtra	119/108/268 mm	117/104/419 mm	125/119/466 mm	144/144/557 mm	184/184/557 mm
Hmotnosť (suchý / zavodnený)	1.0/1.6 kg	1.8/2.8 kg	2.8/4.2 kg	4.6/6.9 kg	7.7/12.5 kg
Prípojky (vstup / výstup)	G 3/8" alebo John Guest* 8 mm (JG 8)				
Prevádzková poloha Inštalácia	vodorovná alebo zvislá za domovým či centrálnym zmkčovačom je možná				

PURITY C Quell ST	Objednávacie číslo				
Filtračná patríčka	1002730 (Bal. 1) 102831 (Bal. 20)*	102828 (Bal. 1) 102829 (Bal. 6)*	102826 (Bal. 1) 102827 (Bal. 3)*	1002045 (Bal. 1)	1012446 (Bal. 1)
Hlavica filtra 0 % ² (G 3/8" JG 8)	1002949 (Bal. 1)/297177 (Bal. 20)* 1002942 (Bal. 1)*/297176 (Bal. 20)*				
Hlavica filtra 30 % ³ (G 3/8" JG 8)	1002952 (Bal. 1)/297175 (Bal. 20)* 1002945 (Bal. 1)*/297174 (Bal. 20)*				
Hlavica filtra 0-70 % ⁴ (G 3/8" JG 8)	1013637 (Bal. 1)/1013634 (Bal. 20)* 1013636 (Bal. 1)*/1013633 (Bal. 20)*				
PURITY C Sada filtra III 0 – 70 % (Hlava filtra G 3/8", spätná klapka, KH tester, nástenná konzola)	1002937				

Príslušenstvo	Objednávacie číslo
Prietokomer BRITA FlowMeter 10 – 100 A	298900
KH tester (uhlíčovaná tvrdosť)	710800
Spätná klapka (G 3/8" JG 8)	1000639 (Bal. 3) 292069 (Bal. 1)*

Vhodné hadice a hadicové sady z nášho rozsiahleho sortimentu FlexConnect, rovnako ako ostatné príslušenstvo, nájdete v našom cenníku.

Poznámky		
	¹ Uvedené kapacity boli testované a vypočítané pre bežné aplikácie a prevádzkové podmienky. Na základe rôznych vonkajších vplyvov (napr. kolsajúca kvalita surovej vody, alebo typ stroja) môžu nastať odchýlky od uvedených hodnôt.	² Pre pece, konvektomaty a ochladzovače vody ³ Pre kávovary a nápojové automaty ⁴ Môže byť operatívne použité pre všetky aplikácie * Nie je k dispozícii vo Švajčiarsku

Ako prívod vody k filtrom BRITA smie byť použitá výhradne pitná voda.

KONTAKTUJTE NÁS:

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.net

Aqualink s.r.o.
Cacovická 54
CZ - 614 00 Brno
Tel.: +420 545 214 242
Fax: +420 545 214 243
info@aqualink.sk
www.aqualink.sk

APLIKÁCIA AQUASIST



AQUASIST je bezplatné softvérové riešenie pre správu filtrov BRITA Professional. Prehľad inštalácií filtrov, objednávky aj manuály na jednom mieste. V kombinácii s mobilnou verzou je AQUASIST silným nástrojom pre efektívnu správu filtrácie vody vo všetkých prevádzkach. Dostupné pre PC, iOS a Android.